

### 8-Kanal NVR Spezifikationen

<b>Modell</b>	RLN8-410
<b>Kompression</b>	H.264
<b>GUI</b>	16-Bit-Echtfarbe
<b>Betriebssystem</b>	Integriertes Linux-Betriebssystem
<b>Passwort-Sicherheit</b>	Mehrstufiges Benutzer-Management, 1 Admin + 19 Nutzer
<b>Video-Eingang</b>	PoE IP-Kamera x 8
<b>Audio-Eingang</b>	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
<b>Dekodierung-Auflösung</b>	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
<b>VGA-Ausgang</b>	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080P (1080P)
<b>HDMI-Ausgang</b>	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080P (1080P)
<b>Audio-Ausgang</b>	1 Kanal RCA (Linear, 1kΩ)
<b>Wiedergabe-Auflösung</b>	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
<b>Synchrone Wiedergabe</b>	4 Kanäle
<b>SATA-Geräte</b>	1 x 2TB Festplatte
<b>Maximalkapazität</b>	4TB
<b>Externe Festplatte</b>	1 x e-Sata
<b>USB-Anschluss</b>	2 x USB2.0
<b>Netzwerkschnittstelle</b>	RJ 45, 10M/100M Ethernet, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Netzwerkport für LAN/WAN
<b>Netzwerkprotokoll</b>	TCP/IP, HTTP, uPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
<b>Mobilgerät</b>	iPhone, Android-Smartphone
<b>System-Upgrade</b>	Lokales Update per USB-Stick
<b>Fernbedienungssoftware</b>	Reolink App, IE, Reolink Client
<b>Stromversorgung</b>	Eingang 100~240 V, DC 48 V
<b>Betriebstemperatur</b>	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	10%~90%
<b>Dimensionen (mm)</b>	260(B) x 41(H) x 230(T)

### IP-Kamera Spezifikationen

<b>Modell 1</b>	RLC-410 * 2
<b>Modell 2</b>	RLC-420 * 2
<b>Name</b>	4M PoE IR Bullet IP-Kamera
<b>Bildsensor</b>	1/3" CMOS Sensor
<b>Effektive Pixel</b>	2560 x 1440 (4,0 Megapixel)
<b>Objektiv</b>	f=4,0 mm fixiert, F=2,0
<b>Sichtwinkel</b>	Horizontal: 80°, Vertikal: 42°
<b>Tag-/Nacht-Modus</b>	Automatische Umschaltung
<b>Mindestbeleuchtung</b>	0 Lux (mit IR-Illuminator)
<b>IR-Abstand</b>	30 Meter
<b>Rauschminderung</b>	3D DNR
<b>Kompression</b>	AAC
<b>Schnittstelle</b>	Eingebautes Mikrofon
<b>Schnittstelle</b>	1 * 10M/100Mbps RJ45
<b>Stromversorgung</b>	12 V DC oder 48 V POE (802.3af)
<b>Stromverbrauch</b>	<8 W
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Dimensionen</b>	Bullet PoE IP-Kamera RLC-410: Ø65 x188 mm; Dome PoE IP-Kamera RLC-420: Ø120 *77 mm