

RLN8-410 PoE NVR Spezifikationen

System	GUI	16-Bit-Echtfarbe
	Betriebssystem	Integriertes Linux-Betriebssystem
	Passwort-Sicherheit	Mehrstufiges Benutzer-Management, 1 Admin + 19 Nutzer
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Decodierung-Auflösung	4MP/3MP/1080P/720P
	VGA-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080P (1080P)
	HDMI-Ausgang	1024*768, 1280*720, 1280*800, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080P (1080P)
	Audio-Ausgang	1 Kanal RCA (Linear, 1kΩ)
	Wiedergabe-Auflösung	4MP/3MP/1080P/720P
	Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle
Festplatte	SATA-geräte	1 x 2TB Festplatte (1 SATA-Slot)
	Maximalkapazität	8TB
	Externe Festplatte	1 x e-Sata
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Serielle Schnittstelle	Nein
	2-Wege-Audio (Gegensprechfunktion)	Nein
	Alarm-Eingang/-Ausgang	Nein
	Netzwerkschnittstelle	RJ 45, 10M/100M Ethernet-Port, 8 Netzwerkports für IP-Kamera, 1 Giga Netzwerk-Port für LAN/WAN
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	TCP/IP, HTTP, uPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP
	Mobilgerät	iPhone, iPad, Android-Smartphone, Android-Pad
	System-Upgrade	Lokales Update via USB-Stick
	Fernbedienungssoftware	Reolink App, IE-Browser, Reolink Client (Windows/Mac)
Allgemein	Stromversorgung	DC 48 V / 2 A
	Stromverbrauch	<20 W (ohne PoE-Kameras)
	Betriebstemperatur	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte/DVD±RW)	2,0 kg